

非硅流平剂 VK. LV650

描 述

LV650 属于通用性非硅流平剂，在相容性，流平性，脱泡能力，底材润湿等诸多方面均有较好表现，同时具有极高的性价比，广泛适用于各种通用性涂料。

性 状

成 分：改性聚丙烯酸酯化合物（不含有机硅成分）
外 观：浅黄色至无色透明溶液
活 性 份：50%
溶 剂：二甲苯

特 性

- ◆ LV650 在溶剂型体系中有很好的相容性、流平性，可以防止缩孔及鱼眼的形成。
- ◆ LV650 可以提供很好的漆膜平坦性，提高漆膜的润湿底材的能力。
- ◆ LV650 具有优异的最终流平效果。

应用范围

用于醇酸、丙烯酸、氨基烤漆、聚氨酯等溶剂型及无溶剂型体系。

建议用量

一般对总量 0.1-2%，可在生产过程中任何阶段添加。

包 装

25kg 或 180kg 钢桶

销售商： 佛山沃德高分子材料有限公司

佛山市顺德区容桂朝桂南路 1 号科技创新中心 4 栋 2406

电话： 0757-2290 8980 传真： 0757-2290 2849

0757-2638 5876

本说明资料仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性