

润湿剂 VK. Wet1460

主要成分

Wet1460 是一种用于溶剂型, 无溶剂型和水性涂料及油墨体系的不含有机硅, 氟和 VOC 的底材润湿剂和流平剂。

物理化学参数

外 观: 浅黄色透明溶液
活 性 份: 100%
密 度: 1.050±0.01

产品特性

- ◆ wet1460 显著降低涂料的表面张力, 提高涂料的底材润湿性。由于具有优异的水溶性和轻微的消泡性, 特别推荐用于施工塑料表面的水性涂料体系。由于具有优异的的底材润湿性和各种树脂体系中的出色的相容性, 同时特别推荐用于木器涂料, 汽车涂料, 卷材涂料, 地坪涂料和打印油墨中解决表面张力问题。
- ◆ 提高底材润湿性;
- ◆ 改善流平, 防止缩孔;
- ◆ 用作抑泡剂, 并提高气体释放性;
- ◆ 不影响层间附着力;
- ◆ 在清漆中不会引起雾影。

推荐用量

添加量根据不同使用体系加量不同, 一般对总量 0.5-2%, 可在生产的任何阶段加入。

包 装

25KG/桶

销售商: 佛山沃德高分子材料有限公司

佛山市顺德区容桂朝桂南路 1 号科技创新中心 4 栋 2406

电话: 0757-2290 8980 传真: 0757-2290 2849

0757-2638 5876

本说明资料仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试验其适用性